

8 5 5 0 3

# BANDA DE TRANSMISIÓN WI-FI® CON RESPALDO DE BATERÍA CD Y ABRE-PUERTA DE GARAJE CON CÁMARA INTEGRADA

La cámara de alta definición integrada permite ver quién entra y sale de su garaje.

## CARACTERÍSTICAS CLAVE

### CÁMARA INTELIGENTE INTEGRADA

Observe video de transmisión en directo

### myQ® CONNECTED

Envía notificaciones de alerta en directo cuando se detecta movimiento

### CORTE DE ELECTRICIDAD

Rendimiento



RESPALDO DE BATERÍA QUE CUMPLE CON SB-969 DE CALIFORNIA

## ACCESORIOS INCLUIDOS

### SMART CONTROL PANEL®

La pantalla LCD facilita la programación y ajuste simples de configuración.



880LMW

### CONTROL REMOTO CON 3 BOTONES

Opera hasta 3 abre-puertas o accesorios iluminados de myQ.



893MAX

### RESPALDO DE BATERÍA INTEGRADO

Enciende el abre-puertas cuando no hay electricidad.



485LM

## COMPLEMENTOS POTENTES:

### CONTROL REMOTO DE LUZ

Conecte cualquier lámpara a este dispositivo para controlarlo con un teléfono inteligente o con el control remoto del garaje.



825LM

### MINI CONTROL REMOTO UNIVERSAL

Compacto y portátil para proporcionar un acceso rápido y fácil al garaje.



374UT

### ENTRADA INALÁMBRICA SIN LLAVE

Proporciona un acceso cómodo y seguro desde fuera del garaje con un PIN de 4 dígitos.



877MAX



myQ se integra con las principales plataformas inteligentes del hogar. Para obtener más información, visite [myQ.com](http://myQ.com).

## SEGURO

**CÁMARA DE VIDEO SECURE VIEW** COMIENZA A GRABAR VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN DE 1080P CUANDO SE DETECTA MOVIMIENTO INCLUSO POR LA NOCHE Y HABILITA AUDIO DE 2 VÍAS.

**TEMPORIZADOR DE CIERRE** QUE PUEDE PROGRAMARSE PARA CERRAR LA PUERTA DESPUÉS DE UN TIEMPO ESTABLECIDO.

**SECURITY+ 2.0®** PROTEGE DEL ACCESO AL GARAJE ENVIANDO ENVIANDO UN NUEVO CÓDIGO CON CADA CLIC.

**POSILOCK®** PROTEGE ELECTRÓNICAMENTE EN CONTRA LAS ABERTURAS FORZADAS.

**ALERT-2-CLOSE** AVISA CUANDO SE CIERRA UNA PUERTA CONmyQ®.

**DETECTOR DE MOVIMIENTO** ILUMINA EL CAMINO AUTOMÁTICAMENTE.

**PROTECTOR SYSTEM®** HAZ DE LUZ INVISIBLE QUE PONE EN AUTO REVERSA LA PUERTA SI HAY UN OBSTÁCULO.

## SILENCIOSO Y CONFIABLE

**SISTEMA DE BANDA DE TRANSMISIÓN Y MOTOR CD SILENCIOSO** PROPORCIONA UN FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UN SERVICIO DURADERO.

**INICIO/PARO SUAVES** PARA UNA OPERACIÓN TRANQUILA.

**RESPALDO DE BATERÍA INTEGRADO** GARANTIZA EL ACCESO AL GARAJE INCLUSO CUANDO NO HAY ELECTRICIDAD.

**GARANTÍA** DE POR VIDA EN MOTOR Y BANDA, 5 AÑOS EN PARTES Y LUCES, 1 AÑO EN BATERÍA, CÁMARA Y ACCESORIOS.

## INTELIGENTE

**WI-FI INTEGRADO** PARA LA FORMA MÁS FÁCIL DE CONECTARSE CON EL GARAJE.

**LA APLICACIÓN MÓVIL myQ** PERMITE QUE LOS USUARIOS CIERREN DESDE CUALQUIER LUGAR. ABRA A CUALQUIER PERSONA. OBTENGA ALERTAS.

El estado de California no ha avalado este o ningún otro abre-puertas de garaje.

## GUÍA DEL PRODUCTO 85503

BANDA DE TRANSMISIÓN WI-FI® CON RESPALDO DE BATERÍA CD Y ABRE-PUERTA DE GARAJE CON CÁMARA INTEGRADA

**LiftMaster®**

# INGENIERÍA MAGISTRAL.

BANDA DE TRANSMISIÓN WI-FI®  
CON RESPALDO DE BATERÍA DE CD  
Y ABRE-PUERTA DE GARAJE CON  
CÁMARA INTEGRADA

## MOTOR



- 12 V CD
- 53 RPM
- Protección térmica automática
- Lubricación permanente

## ENERGÍA



- 120 V CA
- Voltaje de 60 Hz
- Clasificación actual de 2.7 A
- Mencionado en UL®
- Cable de alimentación de 1.8 m (6 pies) (3 clavijas)

## CÁMARA



- 120 V CA
- Voltaje de 60 Hz
- Temperatura de operación:  
De -25 °C a 55 °C  
(-13 °F a 131 °F)
- Resolución: 1080P

## MECÁNICA



- Chasis de acero, carril en T y carro
- Mecanismo completo de transmisión de banda reforzado (reducción de engranes 63:1 y brazo de puerta ajustable)
- Fuerza automática Ajuste por cambio de clima y condiciones ambientales
- Límites electrónicos para facilitar la instalación
- Tarjeta madre DC Wi-Fi con supresor de picos incorporado (para remplazo de tarjetas lógicas, pieza de pedido 050DCTWF)

7.5"



19" 3" 10.5"

## DIMENSIONES

Opciones para riel:	2.1 m (7')	2.4m (8')	3 m (10')
Longitud instalada:	3.1 m (125")	3.5 m (140")	4.1 m (164")
Apertura máxima:	2.28 m (7'6")	2.59 m (8'6")	3.2 m (10'6")

Espacio libre vertical necesario: 5 cm (2 pulg)

22.8 cm  
(9 pulg)

por segundo para que la puerta se mueva hacia arriba

VELOCIDAD

16.5 cm  
(6.5 pulg)

por segundo para que la puerta se mueva hacia abajo

## ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

SEGURIDAD

### SECURITY+ 2.0®

#### CONTROLES DE RADIO

Rango de operación: **APROXIMADAMENTE 60 M (200')**

Temperatura de operación: De -40 °C a 65 °C (-40 °F a 150 °F)

#### Control remoto de 3 botones (893MAX)

- Control remoto: tres bandas de 310, 315 y 390 Mhz\*\*
- Abre-puertas de garaje: Agilidad de frecuencia en 310, 315 y 390 Mhz
- Codificación antirobo

\*\*Solo en codificación de tres bandas Security+ 2.0. El control remoto premium es compatible con todos los abre-puertas LiftMaster® fabricados desde enero de 1993.

#### CONTROLES ENCRIPТАDOS

##### Smart Control Panel® (880LMW)

- Temporizador de cierre
- Programa controles remotos, teclados y accesorios myQ
- Sistema de alerta de mantenimiento
- Fácil configuración de Wi-Fi

INTELIGENTE

### myQ® RADIO

**902-928 MHz**  
50 canales con FHSS  
(salto aleatorio en el espectro de frecuencia)

- Establece comunicación bidireccional entre el abre-puerta y los accesorios myQ.
- Permite supervisar y controlar los abre-puertas y los controles de iluminación del garaje por medio de un teléfono inteligente, tableta o computadora.

### COMPATIBLE CON HOMELINK® (VERSIÓN 4.0 O SUPERIOR\*)

\*Tal vez requiera un adaptador externo dependiendo del modelo y el año de su vehículo. Visite HomeLink.com para obtener información adicional.

ELÉCTRICO

### ILUMINACIÓN



- Máximo 2 focos de 100 vatios
- Tiempo ajustable
- CFL mejorado (compacto fluorescente) compatible, máx. 26 vatios
- Desactivado en modo de respaldo de batería

## ENVÍO.

### PESO DEL ENVÍO (en libras)



22

17

CABEZA RIEL

### CAJAS (3)

CAJA 1: 50.32 cm x 30.33 cm x 28.42 cm  
(19.81" x 11.94" x 11.19")

- Cabezal de apertura de puerta de garaje (8550WLB)
- Batería (485LM)
- Smart Control Panel (880LMW)
- Control remoto con 3 botones (893MAX)
- Protector System® sensores de reversa de seguridad

CAJA 2: 3.1 m x 12.7 cm x 12.7 cm  
(10'4" x 5" x 5")

- Carril en T de banda ensamblado de acero sólido

## SEGURIDAD Y PROTECCIÓN.



- La cámara de alta definición integrada transmite video de 1080P directamente a su teléfono inteligente
- Reversa hacia arriba de seguridad
- Batería integrada
- Obstrucción de haz de seguridad que enciende las luces
- Sistema de alerta de mantenimiento
- Capacidad de abre-puertas de garaje de hasta 40 controles remotos, 4 sistemas de entrada inalámbricos sin llave y 16 dispositivos MyQ
- La visión nocturna y la lente resistente al brillo se ajustan automáticamente a la luz cuando se abre el garaje
- Alert-2-Close/Operación cerrada sin supervisión†
- Función de detección de movimiento en el panel de control
- Ventilación/Apertura de mascotas

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de accidentes a personas— Para reducir el riesgo de lesión a las personas, SOLO active las funciones de operación Temporizador para cerrar y control remoto myQ cuando el abre-puertas esté instalado en una puerta por secciones.

UL® y el logotipo de UL son marcas comerciales de UL LLC © 2019. Todos los derechos reservados. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance HomeLink® y el logotipo de la casa de HomeLink House® son marcas comerciales registradas de Gentex Corporation. LMGDENPG85503 12/19

© 2019 The Chamberlain Group, Inc. Todos los derechos reservados. LiftMaster, el logotipo LiftMaster, myQ y el logotipo myQ son marcas registradas de The Chamberlain Group, Inc. 300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523 LiftMaster.com

**LiftMaster®**